

Instrukcja obsługi balii ogrodowych



- 1) Balia musi być ustawiona na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu. Trzeba wziąć pod uwagę, że balia po napełnieniu wodą waży około 1,5 tony. Odpowiednie podłoża to:
 - a) wylewka betonowa
 - b) płyty betonowe
 - c) legary drewniane
- 2) Przy montażu komina należy zadbać o solidne osadzenie rur kominowych.
- 3) Schodki trzeba przykręcić do balli nierdzewnymi wkrętami 4x50mm. Schodki muszą się opierać o utwardzone podłoże. Nie mogą wisieć w powietrzu lub wbijać się w miękkie podłoże.
- 4) Nie wolno korzystać z balii bez zapoznania się z instrukcją obsługi
- 5) Rozpalanie w piecu można rozpocząć kiedy poziom wody w beczce będzie 10 cm od górnej krawędzi.
- 6) Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w balii, ani jej poblizu.
- 7) Nie wolno korzystać z beczki pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- 8) Przy paleniu w piecu należy zachować wszystkie środki ostrożności, należy korzystać z rękawic ochronnych . Komin, osłony komina oraz drzwiczki nagrzewają się!
- 9) Temperatura wody nie może przekraczać 42 °C.
- 10) Po skorzystaniu z bali w temperaturach poniżej 0 °C , należy pamiętać o wypuszczeniu wody z bali oraz pieca.
- 11) **PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE**

Balia z hydromasażem lub oświetleniem jest urządzeniem elektrycznym, które może podłączyć do instalacji elektrycznej jedynie elektryk posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.

- a) Balię z hydromasażem lub oświetleniem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 10 mA, wyłącznik musi być wyposażony w przycisk TEST, który umożliwi sprawdzenie instalacji).
- b) Obwody elektryczne, do których są podłączone hydromasaż lub oświetlenie, nie mogą zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinny być zabezpieczone.

- Pompa moc 1100W bezpiecznik S 191B16 przewód zasilający min. 3 x 1,5 mm².
- Lampa LED 12V DC, transformator 230 V, przewód 2x1mm²

- c) Podłączenie balii z hydromasażem i oświetleniem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę łączeniową IP X5 (IP 55; odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- d) Należy wykonać zdublowane uziemienie pompy.
- e) Punkt elektryczny podłączenia balii z hydromasażem lub oświetleniem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- f) Instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik mający przerwy stykowe na wszystkich biegunach zapewniające pełne odłączenie w warunkach przepięć kategorii III.
- g) Dostęp do przewodów jest przez drzwiczki rewizyjne oraz przez otwór rewizyjny pompy zamaskowany deską. Zdjęcia poniżej. Po lewej stronie pompa z przewodami, po prawej otwór rewizyjny zamaskowany deską.



- 12) W baliach wyposażonych w hydromasaż trzeba zachować szczególną ostrożność podczas korzystania w temperaturach poniżej 0°C.
- 13) W baliach wyposażonych w hydromasaż należy dbać o czystość wody oraz stosować chemię basenową, oraz trzeba regularnie czyścić filtr. Nie można dopuścić do zapchania filtra, co może spowodować zastój wody w instalacji.
- 14) Włączenie/wyłączenie hydromasażu odbywa się przez naciśnięcie przycisku pneumatycznego
- 15) Włączenie/wyłączenie światła LED odbywa się przez dotknięcie panelu zbliżeniowego.
- 16) Możliwe zagrożenia:
 - a) dotknięcie gorących części pieca i komina grozi poparzeniem
 - b) nieostrożne wchodzenie do balii grozi poślizgnięciem.
 - c) nie zalecenie się do 11 punktu niniejszej instrukcji grozi porażeniem elektrycznym.
 - d) rozpalanie w piecu bez odpowiedniego poziomu wody w balii grozi pożarem.

Firma "CZARNOPIŃSKI" i WIT-DREW nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z balii ogrodowej. Kąpiel w balii podejmujesz na własną odpowiedzialność. Przed kąpielą skonsultuj się z lekarzem by wykluczyć jakiegokolwiek przeciwwskazania.

"CZARNOPIŃSKI" Paweł Czarnopiński
Chomranice 143
33-394 Klęczany
NIP: 7343521127

WIT-DREW Wiktor Czarnopiński
Chomranice 123
33-394 Klęczany
NIP: 7343552530